

# RV SERİSİ

## TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- ½" ~ 4" (DN10 ~ DN100) ölçülerinde,
  - İçme suyu standartlarına uygun,
- CaCO<sub>3</sub> (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş,
  - Güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli,
    - Ağır endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş özel dizayn,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
  - Maksimum 10 bar çalışma basıncı,
    - DIN, ANSI normlarında,

# RAKORLU, Y-TİP TERMOPLASTİK PİSLİK TUTUCULAR



## MALZEME SEÇENEKLERİ

U-PVC	MAKSİMUM 55°C
C-PVC	MAKSİMUM 95°C
PP-H	MAKSİMUM 95°C

## BAĞLANTILAR

Yapıştırma Mufu (U-PVC, C-PVC için)  
Dişli Bağlantılı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)  
Soket Kaynaklı (PP-H ve PVDF için)  
Flanşlı (U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF için)

## TEKNİK ÇİZİM

